

愛用のラチェットハンドル等が、
高機能デジタルトルクレンチに生まれ変わる。

SPIDER
Digital Torque Adapter

DIGITAL 革命。

設定したトルクで
正確・高精度な締め付けが可能！
デジタル表示および音と光で
トルクを通知！



Digital Torque Adapter

デジタル トルク アダプター

BZDTA 1/4 [6~30N-m]

BZDTA 3/8 [27~135N-m]

BZDTA 1/2 [40~200N-m]

BZDTA 3/4 [100~500N-m]

計測トルクに応じた4種類の製品をラインアップ!!

※ハンドル、ソケットは別売りです。

軽量コンパクト & 高機能を備えたデジタルトルクアダプター。

今お持ちの、
ラチェット、スピナーハンドル、
ティーレンチ等に装着するだけで、
デジタルトルクレンチに早変わり。



※写真は
BZDTA3/8です。

- 音と光による設定トルク到達確認が可能
デジタル表示が視認しづらい状況下では、音とLEDランプの点灯により、設定トルク到達確認ができます。
- オーバートルク防止機能搭載
設定トルクの80%を超えると、断続警告音が鳴ると同時にLEDランプが点滅します。
- 便利なメモリー機能
直近の計測値から50件前までの計測値が自動で記録されます。
- 驚きの高精度
±2% (BZDTA3/8, BZDTA1/2, BZDTA3/4) ±4% (BZDTA1/4)
- ピーク及びトレースの2種類の表示モードを選択できます。
ピークモードは、1回の計測時の中で常に一番高い値を表示。
トレースモードは、1回の計測時の中でオンタイムにそのときの値を表示。
- 改定計量法に準拠
改定計量法に準拠したN-mのみの単位表示の為、違法行為にはあたらず安心して使用できます。
- 軽量コンパクト設計 (BZDTA1/4, BZDTA3/8, BZDTA1/2)
縦75mm×幅45mm×奥行き45mm、重量わずか180グラム強の軽量コンパクト設計で収納もラクラク。
- 安心のオートオフ機能搭載
スイッチがONの状態でも80秒間放置していると、自動で電源が切れます。

音と光で知らせる

作業の都合上、周囲に騒音がある場合やモニターが見にくい場合なども、光と音でお知らせするので安心して使用できます。



■ 製品仕様

	BZDTA1/4	BZDTA3/8	BZDTA1/2	BZDTA3/4
精 度	±4%	±2%	±2%	±2%
メモリー件数	50件			
表示解像度	0.1			
計測範囲	6~30N-m	27~135N-m	40~200N-m	100~500N-m
差込角	1/4インチ (6.35mm)	3/8インチ (9.5mm)	1/2インチ (12.7mm)	3/4インチ (19mm)
表示モード	ピーク/トレース			
単 位	N-m			
寸 法	縦75mm×幅45mm×奥行き45mm			縦110mm×幅50mm×奥行き57mm
重 量	180グラム	182グラム	183グラム	420グラム
バッテリー	CR2032 × 1			
バッテリー寿命	55時間 (連続作動時)			
作動環境温度	-10℃~60℃			
保管温度	-20℃~70℃			
作動環境相対湿度	15~90% (非凝縮)			
オートオフ機能	80秒 (器機を使わない状態で)			


■ 使用上の注意：手締めのみ使用可能です。エアツール・電動工具には使用できません。
防滴、防水仕様ではありません。

■仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。■本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用などを禁じます。■カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

総輸入販売元：スナップオン・ツールズ株式会社
ディストリビューション営業部

〒136-0082 東京都江東区新木場2-1-6 TEL 03-5534-1301 FAX 03-5534-1302

■ 取扱店



※ブローケース入り