

ネス総合セット NS1025

適用範囲内の全ての径、ピッチの傷んだねじを挟み、回すだけでねじ山が直せるノガ・ねじ山修正工具に外径 4~38mm ($5/32$ " - $1\frac{1}{2}$ ")、内径 8~32mm ($5/16$ " - $1\frac{1}{4}$ ")用の総合セット NS1025 が新登場!


ネス総合セット NS1025 定価 ¥63,000

セット内容


ネスワン A 外径 4~18mm 用、ネスツー 外径 17~38mm 用
アイネス 21 内径 8~11mm 用、アイネス 22 内径 12~16mm 用
アイネス 23 内径 16~20mm 用、アイネス 24 内径 22~32mm 用
各種交換用替刃 各 1 個




外径用ねじ山修正工具の使用方法



ハンドル部 A を左に回してブレード B を上げます。




ハンドル部 A を右にまわしてブレードをねじに当てます




矢印の方向にスレッドメイトを回します

2 枚の刃に左右に遊びがあるので
ハンドルを締めた時に
ミリ、UN ねじの全てのピッチに自
動的に適應します。


内径用ねじ山修正工具の使用方法



ノブ K を回して、ブレード B がハウジング内部 H に納まるようにします。
次にミニアイネスを修理するねじ穴にいれます



ノブ K を回して、ブレード B を傷んでいないねじ溝に当てノブを締めます。



クロス棒を利用して図の様にミニアイネスを、任意の方向に回します

ミニアイネスは 1 枚刃なので 3 の工程で回す際、ねじのピッチに沿って動きます。よってピッチがフリーとなります。

NS1025 ご購入のメリット

- メートルねじ、UN 系のインチねじの修正において適応範囲内の全ての径、ピッチで使用できます。右ねじ、左ねじ、並目、細目、荒目に対応していますのでタップ・ダイスの様にねじサイズ毎に工具を揃える必要がありません。NS1025 に搭載されている 6 個のネス、アイネスで数千本のタップ、ダイスに相当します。
- 整備の現場では様々な種類、サイズのねじが使用されています。ネスの場合ねじの種類、ピッチに関係なく使用できるので、ねじ及び工具の選定の手間が省けます。使用手順としては挟んで回すだけなのでとても簡単です。
- 自動車、トラック、トラクターのガレージ、全ての工場の保全部門、船舶の修理、建設現場、農機具の整備等でのいざという時の必需品です。