

■環境に優しく安全。究極のエコ洗浄剤

浸透圧油脂分解洗浄剤

Hokkai Super

超音波洗浄機対応型

■Hokkai Superの特徴

- 分解型であるため、排水時の中和剤の使用の必要が一切ありません
- 危険度の高い薬品を使用していませんので、洗浄作業が安全に行なえます
- 動植物系・鉱物系の油脂分解除去をいたします
- 鉄・銅・アルミニウムの腐食性がほとんど無く、ゴム類に対しても悪影響を及ぼしません
- タンパク質、カルシウム、マグネシウム、カーボンなどの除去、スケール（水垢）、シリカ、藻の除去に威力を発揮し、再付着防止効果が高い
- 光沢復元、すすぎ性の良さは金属類の脱脂、洗浄後に好結果をもたらし、防錆効果があります
- 粉体であるため液体と比較して運搬・保管がラクで空容器の処理も簡単
- 一度溶いた溶液は直射日光を避ければ1年程度は性能が落ちません

■Hokkai Superの使用方法

- 40℃～50℃のお湯100ℓに対して250gを目安に希釈してください（400倍希釈）。1kgで約400ℓ（ドラム缶2本分）の希釈液ができます。
- 溶いた後、24時間以上放置してから使用ください
- 使用時は常温で問題ありません
- 付着した油脂分、有機物残渣を液の浸透圧により、分解・除去します。スプレーヤーなどによる噴霧洗浄にも効果を発揮します

■Hokkai Super

【梱包荷姿】 最小出荷単位⇒1kg
(大箱...1kg×10=10kg)



マニュアル、MSDS、サンプルなど
ご用意しています。

■Hokkai Superの使用上の注意

- サング、オパール、真珠などの宝石類は外して使用してください。銀細工を施した高級食器類、ウール、シルクなどの衣料の洗浄をお試しの上使用ください。
- 他の洗浄剤と混合しての使用はできません
- 粉体の状態で保管する場合は、湿気のないところで保管ください。

■Hokkai Superの主な用途

- クーリングタワーやチラユニットの配管内洗浄
- 工場内床清掃、C箱の洗浄、機械周りの洗浄
- アルミ、ステンレス、鉄、鋳鉄製の部品洗浄
- エンジンルーム、エンジン部品の脱脂洗浄
- エアコンフィン（吹き出し口）、フィルターの洗浄
- 食品関連のグリーストラップの洗浄

■製造販売元

北海精機株式会社 環境事業部

■ご用命は■

森一産業株式会社

TEL : 06-6541-2271

FAX : 06-6541-2302